



POHJOLAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY

PYMT OY

Smooth Bore – Sileä sisäpintainen

Suosittellemme PTFE sileäpintaista letkua, kun haluatte vaativaa kestävyyttä ja kohde edellyttää korkeata kemikaalien kestävyyttä, paineenkestoa sekä tasaista median virtausta.

-Letku on valmistettu sileästä PTFE sisäputkesta ja päällyspunos on tiheästä AISI304 verkosta. Sileäpintaiset letkut varastostamme myös paksummalla seinämällä sekä kaksinkertaisella teräspunoksella korkeammille paineille tuotekoodi 6032-koko.

DN	TUUMA"	Tuotekoodi	ID mm	OD mm	Räjähdyspaine	Työpaine	Taivutus	Seinämä
6	¼"	6030-04	6,5mm	9,5mm	820 bar	205 bar	80mm	0,7mm
10	3/8"	6030-06	10,0mm	13,2mm	550 bar	137 bar	120mm	0,8mm
12	½"	6030-08	13,4mm	16,6mm	480 bar	120 bar	150mm	0,8mm
20	¾"	6030-12	19,6mm	23,2mm	300 bar	75 bar	165mm	1,0mm
25	1"	6030-16	26,0mm	30,0mm	250 bar	65 bar	250mm	1,2mm



Valikoimastamme myös liittimet ja puristusholkit letkuille!