



### Easy Bend – Poimutettu sisäpinta

Suosittellemme PTFE Poimuletkaa, kun haluatte vaativaa kestävyyttä ja kohde edellyttää korkeata kemikaalien kestävyyttä sekä tiukkoja asennuspaikkoja, jossa letkun asennus vaatii pienen taivutussäteen.

-Letku on valmistettu poimutetusta PTFE sisäputkesta ja päällyspunos on tiheästä AISI304 verkosta.

DN	TUUMA"	Tuotekoodi	ID MM	OD MM	Räjähdyypaine	Työpaine	Taivutus	Seinäämä
6	¼"	7850-04	6,0mm	10,6mm	800 bar	200 bar	18mm	0,7mm
10	3/8"	7850-06	9,7mm	14,0mm	500 bar	125 bar	20mm	0,7mm
12	½"	7850-08	13,0mm	19,0mm	400 bar	100 bar	25mm	0,7mm
20	¾"	7850-12	19,6mm	26,0mm	250 bar	62,5 bar	65mm	0,8mm
25	1"	7850-16	24,4mm	33,7mm	180 bar	45 bar	90mm	1,0mm
32	1 ¼"	7850-20	32,5mm	40,3mm	160 bar	40 bar	110mm	1,0mm



Valikoimastamme myös liittimet ja puristusholkit letkuille!