



Poimuteflonletku Lasikuituteippivahvisteinen

Todella korkea luotettavuus ja joustavuus. Erittäin hyvä korroosion ja kemikaalien kestävyys. Toimii optimaalisesti staattisessa- ja pulssipaineessa, loistava värinän vaimennuksessa ja voidaan käyttää erityisesti staattisessa tai dynaamisessa asennuksessa. Käyttölämpötila-alue $-55^{\circ} \div 205^{\circ}\text{C}$.

-Useakerroksinen PTFE sisäosa, joka on vahvistettu kulutusta kestäväällä lasikuituteipillä, päällyspunos tiheästä AISI304 verkosta.

-Soveltuu kemikaalien siirtoon: Liuottimet, maalit, liimat, sidosaineet, musteet, aggressiiviset materiaalit.

-Muita käyttökohteita on lukematon määrä mm. elintarvikkeet, jäähdytys vesi, kuuma vesi, höyry, voitelujärjestelmät, turbo kompressorit, kaasut.

DN	TUUMA"	Tuotekoodi	ID mm	OD mm	Räjähdyspaine	Työpaine	Taivutussäde
20	¾"	8850-12	19,5mm	26,9mm	360 bar	90 bar	100mm
25	1"	8850-16	25,5mm	32,9mm	320 bar	80 bar	125mm
32	1-¼"	8850-20	32,0mm	39,4mm	256 bar	64 bar	150mm
40	1-½"	8850-24	38,5mm	44,9mm	212 bar	53 bar	200mm
50	2"	8850-32	51,0mm	58,4mm	140 bar	35 bar	250mm



Valikoimastamme myös liittimet ja puristusholkit letkuille!